

KDD90CNE2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
EAN-code	8017709346126
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Zilver
Logo	Geëtst







Bediening



Regeling bediening	Touch control	Display	Digitaal
Kleur LED	Wit		

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	
 Delay_function	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Remote motor	KITRBDD	Capaciteit P0	740 m ³ /h
Aantal lampen	1	Vermogen motor	250 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	5 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja		

Lichtkleurtemperatuurschaal 4000 K
(K)

Indicator vervangen
filter

Ja

Afvoer

150 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	200	43
Snelheid 2	280	49
Snelheid 3	350	53
Snelheid 4	440	57
Snelheid Intensief	720	68

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening
Geleidende deur

Optional
Ja

Schacht reductie

Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 57 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 29.30

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 40 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 65.1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 200 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 350 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 720 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 43 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 53 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 68 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 0.9

Energie-efficiëntie-index 53.1

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 398 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 429 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 162 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 5 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 200 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 49 dBA

Compatibele Accessoires



KITFCDD

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces. Dishwasher safe















RCKF2

Afstandsbediening

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable length: 7 meters.

Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Vertragingstimer: kan worden ingesteld om het programma op een geschikt tijdstip uit te voeren of om te profiteren van energieperioden buiten de piekuren.		Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven.
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		Dimming Lights