

## KDD90CNE2



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Bänkfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709346126
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Svart
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Silver
Logga	Med screentryck







## Kommandon



Kontroller	Touchkontroll	Display	Digital
Färg på LED	Vit		

## Program / funktioner

Antal hastigheter	4
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Andra funktioner	
 Delay_function	
Timer	

## Teknisk specifikation



Fjärrstyrd motor	KITRBDD	Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	740 m <sup>3</sup> /h
Antal ljuskällor	1	Motoreffekt	250 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	5 W	Fettfilter	Aluminium

Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	Luftutlopp	150 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	43
Hastighet 2	280	49
Hastighet 3	350	53
Hastighet 4	440	57
Intensivläge	720	68

## Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll	Tillbehör	Rörförminskare	Ja
Glidskenor	Ja		

## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEchood)	57 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	43 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	53 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29.30	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Ljuseffektivitet (LE)	40 lux/W	Energieffektivitetsindex	53.1
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	398 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	65.1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	429 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	162 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	200 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	350 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	720 m <sup>3</sup> /h		



---

## Kompatibela Tillbehör

---



### KITFCDD

Kolfilter för bänkfläkt 1-pack  
Diskmaskinssäker















### RCKF2

Fjärrkontroll för styrning av fläkt

### KITRBDD

Kit för extern drift av DD fläkt

## Symbols glossary

-  24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå
-  Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
-  Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.
-  Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
-  Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
-  Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
-  Elektronisk display: för att visa de valda alternativen.
-  Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
-  Pekk kontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.
-  Belysning med reglerbar ljusstyrka