

KDE900EX

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Acero inoxidable Material Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709235161

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado

Acabado componentes Acero inoxidable

Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos **Botones**

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio 3 W Potencia luz Diámetro embocadura 150 mm motor

3

Escala de temperatura 2700 K

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en

Potencia motor

modalidad libre (P0)

588 m³/h

180 W

encimera de gas

Distancia mínima de la

Distancia mínima de la

500 mm

700 mm

encimera eléctrica

Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	202	42
Velocidad 2	307	52

SMEG SPA 30/11/2025



Velocidad 3	553	65
----------------	-----	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

₽	Š
----------	---

(Qmin)

(Qmax)

Tensión

Flujo de aire a la

máxima potencia

Consumo anual 103 kWh/a (AEChood) Clase eficiencia energética (EEC) Eficiencia 12,6 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Ε fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 16,1 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación C (LEC) Eficiencia de filtrado de 76 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 208 m³/h velocidad mínima

Emisiones sonoras en el 44 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 67 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Factor aumento de 1,5 tiempo (F) Caudal de aire medido 320 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida en el mejor punto de

255 Pa eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 180 W eléctrica medida en el 559 m³/h mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 6 W de luz (WI) Iluminación media sobre 97 lux

la superfície de cocción 67 dBA

Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

186 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de 50-60 Hz

220-240 V

KITFC450

alimentación

1500 mm

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón

SMEG SPA 30/11/2025



Accesorios Compatible

KITFC450



SMEG SPA 30/11/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 30/11/2025