KDE900EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235161
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Finitura componenti	Acciaio
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi	Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	3 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	2700 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	700 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	588 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	500 mm
Potenza motore	180 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocità 1	202	42

Velocità 2	307	52
Velocità 3	553	65

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	103 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	D
Efficienza fuido dinamica (FDE)	12,6
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E
Efficienza di illuminazione (LE)	16,1 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	C
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	208 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	559 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	44 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,5
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	320 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	255 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	180 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	97 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	186 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Spina	No

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone	KITFC450



Accessori Compatibili



KITFC450

Filtro carboni attivi circolare Kit 2 pezzi

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

