

KDH12WLD



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Teljesen integrált páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709277826
Páraelszívó szélessége	
Design család	Univerzális
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	kerámia Eclipse
Serigraphy colour	Fehér
Logo	Silk screen



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Kijelző	Digitális
LED színe	Jég		

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Szabad kimenet maximális kapacitása	570 m³/h	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Motorteljesítmény	145 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Szűrők száma	1		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	370	62

2. sebességfokozat	420	66
3. sebességfokozat	470	69
Intenzív sebesség	550	72

Mellékelt tartozékok

Tolóajtó Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 37 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) A+

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 32

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonysági osztály (LEC) NA

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 75,1 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 370 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 470 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 550 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 62 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 69 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 72 dBA

Időnövekedési tényező (F) 0,8

Energiahatékonysági mutató 43,4

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 295 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 490 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 125 W

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 72 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 145 W

Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm

Compatible Accessories



CFKDH12HP

Kerámiaszűrő a Domino Hood KDH12WLD-hez Készlet: 1 db Nagy teljesítményű. Sütőben regenerálható Mágneses fémráccsal együtt.



FLMSTPKDH12

Fém TERELŐLAP páraelszívóhoz Készlet: 1 db


GRIDKDH12

Fémrács a szabványos aktívszén-szűrős páraelszívóhoz Készlet: 1 db



CFKDH12STD

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz Készlet: 1 db



FLTKDH

Szagtalanító szűrő, kerámia, regenerálható, recirkulációs készlethez (CFKDH12HP tartozék)

Symbols glossary

	A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.		Elektronikus kijelző: vizuális emlékeztető a kiválasztott lehetőségekről.
	Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.		Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.
	Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones