

KDH12WLD



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fullt integrerte kjøkkenvifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709277826
Hette bredde	12 cm
Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Glass Type	Keramisk Eclipse
Farge på silketrykk	Hvit
Logo	Silketrykk




Kontroller



Kontrollinnstilling	Trykkontroller	Display	Digital
Led farge	Is		

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper



Maksimal kapasitet i fri modus	570 m ³ /h	Fettfiltre	Rustfritt stål
Motoreffekt	145 W	Indikator for filterbytte	Ja
Antall filtre	1		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	370	62

Hastighet 2	420	66
Hastighet 3	470	69
Intensiv hastighet	550	72

Medfølgende tilbehør

Skyvedør Ja


Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	37 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	62 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	69 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	32	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,8
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	43,4
Fett filtreringsutbytte (GFE)	75,1 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	295 m ³ /h
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	490 Pa
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	370 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	125 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	470 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	72 dBA
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	550 m ³ /h		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	145 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm



Compatible Accessories



CFKDH12HP

Keramisk filter for Domino hette KDH12WLD Sett 1 stykk Høy ytelse. Regenerer inn i ovn Magnetisk rist i metall inkludert.



FLMSTPKDH12

Metallic FLAME FRANGES hob aspiration hood Kit 1 piece


GRIDKDH12

Metallic grid for standard charcoal filter hob aspiration hood Kit 1 piece



CFKDH12STD

Kullfilter for hette platetopp Sett 1 stykk



FLTKDH

Keramisk luftfilter, regenererbart egnet for Resirkuleringssett (tilleggsutstyr CFKDH12HP)

Symbols glossary

	A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
	Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.		Elektronisk display: For å gi en visuell påminnelse om de valgte funksjonene.
	Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.		Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.
	Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.		Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.