

KI905NXE2

| | |
|--------------------------|------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Inselhaube |
| Design | Flache T-Form |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Material | Edelstahl |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709253882 |
| Produktbreite | 90 cm |



Ästhetik

| | | | |
|----------|---------|------------|-----------|
| Ästhetik | Linea | Oberfläche | Gebürstet |
| Farbe | Schwarz | Markenlogo | Geprägt |

Bedienelemente

| | | | |
|--|---------------|---------|----|
|   | | | |
| Art der Bedienung | Touch-Control | Display | Ja |
| Farbe der LED-Beleuchtung | Weiss | | |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
|   | | | |
| Anzahl der Beleuchtungen | 4 | Anzahl der Fettfilter | 3 |
| Art der Beleuchtung | LED | Art der Fettfilter | Aluminium |
| Beleuchtungsleistung | 1 W | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Skala der Licht-Temperatur | 4000 °K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 820 m ³ /h | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 650 mm |
| Motorleistung | 275 W | Luftrückschlagklappe | Ja |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 266 | 49 |
| Leistungsstufe 2 | 385 | 59 |
| Leistungsstufe 3 | 469 | 61 |
| Intensiv | 703 | 70 |

Technische Daten / Energielabel



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEhood) | 68 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 49 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | B | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 61 dBA |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 27,9 | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 70 dBA |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | B | Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po) | 0,49 W |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 79,8 lux/W | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 1,00 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 399 m ³ /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 84,3 % | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 445 Pa |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | C | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 176 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 266 m ³ /h | Beleuchtungsleistung | 4 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 469 m ³ /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 351 lux |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 703 m ³ /h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 61 dBA |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------|-------|----------|----------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 279 W | Frequenz | 50-60 Hz |
|----------------------------|-------|----------|----------|

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende. |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen. |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |  | |