

# KI90XE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktgruppe        | Kjøkkenvifte               |
| Hettetype            | Fritthengende kjøkkenvifte |
| Design               | T flat                     |
| Uttrekking           | Utdrivning                 |
| Elektronisk kontroll | Ja                         |
| Materiale            | Rustfritt stål             |
| Type stål            | Børstet                    |
| EAN-kode             | 8017709204044              |
| Hette bredde         | 90 cm                      |
| Estetikk             | Universal                  |
| Farge                | Rustfritt stål             |
| Finish               | Satinert                   |
| Logo                 | Preget                     |



## Kontroller

|                     |                      |           |      |
|---------------------|----------------------|-----------|------|
| Kontrollinnstilling | Elektroniske knapper | Led farge | Hvit |
|---------------------|----------------------|-----------|------|

## Program / funksjoner

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Antall hastigheter           | 3   |
| Intensiv hastighet           |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |

## Tekniske egenskaper



|                                |                       |                                    |           |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Antall lamper                  | 4                     | Fettfiltre                         | Aluminium |
| Type lampe                     | LED                   | Indikator for filterbytte          | Ja        |
| Lyseffekt                      | 1 W                   | Luftutløp                          | 150 mm    |
| Temperaturskala                | 4000 K                | Minste avstand fra gasskomfyr      | 750 mm    |
| lampefarge                     |                       | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm    |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 820 m <sup>3</sup> /h | Tilbakeslagsventil                 | Ja        |
| Motoreffekt                    | 275 W                 |                                    |           |
| Antall filtre                  | 3                     |                                    |           |

|             | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 311  | 49                              |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Hastighet 2        | 385 | 59 |
| Hastighet 3        | 533 | 63 |
| Intensiv hastighet | 740 | 71 |

## Medfølgende tilbehør

Rørreduksjon Ja

## Kapasitets-/energetikett



|  |            |   |          |
|--|------------|---|----------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)        | 66 kWh/a   | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)  | 49 dBA   |
| Energi effektivitets klasse (EEC)        | B          | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)  | 63 dBA   |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)     | 27.4       | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 71 dBA   |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)    | B          | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1                                       | 58.8     |
| Belysning Effektivitet (LE)              | 88.6 lux/W | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 390 m³/h |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC)      | A          | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 451 Pa   |
| Fett filtreringsutbytte (GFE)            | 83.1 %     | Målt strøm på beste virkningsgrad   | 171 W    |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | C          | Normal styrke på lyssystem (WI)   | 4 W      |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin)         | 311 m³/h   | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)                      | 390 lux  |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 533 m³/h   | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)  | 63 dBA   |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)    | 740 m³/h   |   |          |

## Elektrisk tilkobling

|                             |           |                   |         |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 279 W     | Lengde på ledning | 1500 mm |
| Spenning                    | 220-240 V | Støpseltype       | Nei     |
| Frekvens                    | 50-60 Hz  |                   |         |



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary

---



**Filtre:** Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



**Lys:** Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



**Automatisk av:** En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



**Varsellampe(r):** For å varsle om at filter må skiftes.



**Intensiv/turbo:** Når ekstra hurtig avtrekk kreves.