

## KI90XE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Product familie         | Dampkap               |
| Type dampkap            | Decoratieve eilandkap |
| Type dampkap            | T-vorm plat           |
| Extractie               | Extractie             |
| Elektronische bediening | Ja                    |
| Materiaal               | Inox                  |
| Type staal              | Geborsteld inox       |
| EAN-code                | 8017709204044         |
| Breedte dampkap         | 90 cm                 |
| Design                  | Universeel            |
| Kleur                   | Inox                  |
| Afwerking               | Geborsteld inox       |
| Logo                    | In reliëf             |





## Bediening

|           |                       |           |     |
|-----------|-----------------------|-----------|-----|
| Bediening | Elektronische toetsen | LED kleur | Wit |
|-----------|-----------------------|-----------|-----|

## Program / Functions

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal snelheden           | 3   |
| Snelheid Intensief         |  |
| Automatische uitschakeling |  |

## Technische specificaties

|  |   |   |           |  |
|--|---|---|-----------|--|
|  |  |  |           |  |
| Aantal lampen  | 4   | Vetfilters  | Aluminium |  |
| Type lamp  | LED   | Indicator vervangen filter  | Ja        |  |
| Vermogen lamp  | 1 W   | Diameter ventilatie outlet  | 150 mm    |  |
| Temperatuur licht (Kelvin)   | 4000 K  | Minimum afstand van gaskookplaat  | 750 mm    |  |
| Capaciteit P0  | 820 m <sup>3</sup> /h   | Minimum afstand van elektrische kookplaat   | 650 mm    |  |
| Vermogen motor   | 275 W   | Terugslagklep   | Ja        |  |
| Aantal filters   | 3   |   |           |  |

Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Snelheid 1         | 311 | 49 |
| Snelheid 2         | 385 | 59 |
| Snelheid 3         | 533 | 63 |
| Snelheid Intensief | 740 | 71 |

## Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja

## Prestaties / energielabel



|   |                       |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)            | 66 kWh/jaar           | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)                       | 49 dBA                |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC)               | B                     | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid                   | 63 dBA                |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)       | 27,4                  | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 71 dBA                |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)      | B                     | Energie-efficiëntie Index  | 58,8                  |
| Licht Efficiëntie (LE)                        | 88,6 lux/W            | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)                    | 390 m <sup>3</sup> /h |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC)                 | A                     | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)                      | 451 Pa                |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE)                   | 83,1 %                | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)            | 171 W                 |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)            | C                     | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)                           | 4 W                   |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 311 m <sup>3</sup> /h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)                      | 390 lux               |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)      | 533 m <sup>3</sup> /h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)                              | 63 dBA                |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)  | 740 m <sup>3</sup> /h |  |                       |

## Elektrische aansluiting

|                         |           |                      |         |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nominale aansluitwaarde | 279 W     | Lengte voedingskabel | 1500 mm |
| Spanning                | 220-240 V | Stekker              | Nee     |
| Frequentie              | 50-60 Hz  |                      |         |



---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

---

## Symbols glossary

---



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

