

## KI90XE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve eilandkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709204044
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf



## Bediening

Bediening	Elektronische toetsen	LED kleur	Wit
-----------	-----------------------	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Automatische uitschakeling	

## Technische specificaties

				
Aantal lampen	4	Vetfilters	Aluminium	
Type lamp	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm	
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm	
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm	
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja	
Aantal filters	3			

Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	311	49
Snelheid 2	385	59
Snelheid 3	533	63
Snelheid Intensief	740	71

## Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 66 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 27.4

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) B

Licht Efficiëntie (LE) 88.6 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 83.1 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) C

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 311 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 533 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 740 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 49 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 63 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Energie-efficiëntie Index 58.8

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 390 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 451 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 171 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 4 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 390 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 63 dBA

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 279 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm

Stekker Nee



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

---

## Symbols glossary

---



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

