

KICGR70X2



Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709346072
Larghezza cappa	70 cm



Estetica





Estetica	Universale	Finitura	Satinato
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato

Comandi



Regolazione comandi	Tasti elettronici	Display	1 a LED
Colore led	Rosso		

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Altre funzioni	Delay_function
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	2
------------	---	--------------	---


Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Diametro imbocco motore	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	740 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Potenza motore	250 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	550 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	290	47
Velocità 2	420	56
Velocità 3	610	64
Velocità Intensiva	720	68

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì
----------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

 Efficienza di consumo annuale (AEC)	54 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	68 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	30,4	Assorbimento in Off-mode (Po)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	91 lux/W	Indice di efficienza energetica	51,9
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	390 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	75,1 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	455 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C		
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	290 m³/h		
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	610 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	720 m³/h		

Emissione ponderata di
potenza acustica alla
velocità minima
(SPEmin)

47 dBA

Potenza elettrica
assorbita nella
condizione di massima
efficienza (Wbep)

162 W

Potenza nominale del
sistema di illuminazione
(WL)

2.2 W

Illuminazione media del
sistema di illuminazione
sul piano di cottura
(Emiddle)

200 lux

Livello sonoro nella
configurazione più
elevata (Lwa)

64 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico

252 W

Frequenza


50-60 Hz

Tensione

220-240 V

Lunghezza cavo di
alimentazione

1500 mm



Accessori non inclusi

KITFC152

Charcoal filters Round Kit 2 pieces













KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



Glossario simboli

-  **Ricambio aria 24 h:** La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.
-  **Auto-Vent:** Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.
-  **Energy label:** Indica la classe energetica del prodotto.
-  **Segnale luminoso:** Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
-  **Zona perimetrale:** Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.
-  **Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
-  **Spegnimento automatico:** L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
-  **Display LED:** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  **Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
-  **Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.