KICV90BL

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709262150
Breedte afzuigkap	90 cm



Esthetiek

Esthetiek	Universeel	**Type glas**	Zwart
Kleur	Zwart	**Kleur serigrafie**	Grijs
Afwerking	Glas	**Logo**	In reliëf

Bediening

Regeling bediening	Touch control	**Kleur LED**	Rood

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Opties tijdprogrammering	
Auto-Vent	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Vetfilters**	Aluminium

Soort verlichting	LED
Vermogen lamp	1 W
Capaciteit P0	750 m³/h
Vermogen motor	270 W
Aantal filters	2

Indicator vervangen filter	Ja
Afvoer	150 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis	450 mm
Minimale afstand vanaf inductie fornuis	450 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	310	52
Snelheid 2	420	56
Snelheid 3	580	66
Snelheid Intensief	720	70

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja

Prestaties / energielabel

A+


Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	41 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	34,8
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	68 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	45,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	F
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	310 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	580 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	720 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	52 dB(A)


Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	65 dB(A)
Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0,49 W
Tijdstoenamefactor (F)	0,7
Energie-efficiëntie-index	40,5
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	470 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	470 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	154 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	150 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	62 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	272 W	**Frequentie**	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	1500 mm





Accessoires niet inbegrepen



KITFC152

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Een slim infrarood systeem, waardoor een afzuigkap en kookplaat met deze functie samenwerken.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.