

# KICV90BL2



|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Rodzina produktów               | Okap kuchenny             |
| Rodzaj okapu                    | Przyścienny okap kuchenny |
| Design                          | Skośny                    |
| Pochłanianie                    | Pochłanianie              |
| Elektroniczne sterowanie        | Tak                       |
| Szczelinowe pochłanianie oparów | Tak                       |
| Materiał                        | Szkło                     |
| Kod EAN                         | 8017709344801             |
| Szerokość                       | 90 cm                     |
| Linia wzornicza                 | Universal                 |
| Kolor                           | Czarny                    |
| Wykończenie                     | Szkło                     |
| Rodzaj szkła                    | Czarny                    |
| Kolor nadruku                   | Szary                     |
| Logo                            | Tłoczone                  |



## Sterowanie



|                   |                                   |           |          |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| Rodzaj sterowania | Dotykowe sterowanie elektroniczne | Kolor LED | Czerwony |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------|

## Programy / Funkcje

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba prędkości pracy silnika                    | 3                                                                                   |
| Tryb intensywny                                   |  |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza |  |
| Programator czasu pracy                           |  |
| Auto-Vent                                         |  |

## Specyfikacja techniczna



|                           |                       |                                       |           |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Liczba źródeł oświetlenia | 2                     | Filtr przeciwtłuszczowy               | Aluminium |
| Rodzaj oświetlenia        | LED                   | Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak       |
| Moc oświetlenia           | 1 W                   | Średnica komina                       | 150 mm    |
| Maksymalna objętość       | 770 m <sup>3</sup> /h | Minimalna odległość od płyty gazowej  | 450 mm    |
| Moc silnika               | 270 W                 |                                       |           |

|                |   |                                           |        |
|----------------|---|-------------------------------------------|--------|
| Liczba filtrów | 2 | Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 450 mm |
|                |   | Zawór zwrotny                             | Tak    |

|                     | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Prędkość 1          | 310                                       | 52                                   |
| Prędkość 2          | 420                                       | 56                                   |
| Prędkość 3          | 620                                       | 63                                   |
| Prędkość intensywna | 770                                       | 68                                   |

## Akcesoria w standardzie

|               |     |
|---------------|-----|
| Redukcja rury | Tak |
|---------------|-----|

## Wydajność / Etykieta energetyczna



|                                                       |          |                                                                                              |          |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Roczne zużycie energii (AEChood)                      | 43 kWh/a | Poziom hałas przy min wydajności                                                             | 48 dBA   |
| Klasa efektywności energetycznej                      | A+       | Poziom hałas przy max wydajności                                                             | 63 dBA   |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)                | 34,9     | Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego                                              | 68 dBA   |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)        | A        | Współczynnik upływu czasu (f)                                                                | 0,7      |
| Wydajność oświetlenia (LEhood)                        | 68 lux/W | Wskaźnik efektywności energetycznej EEl                                                      | 40,8     |
| Klasa efektywności oświetlenia                        | A        | Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)                     | 440 m³/h |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)        | 45,1 %   | Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)                               | 468 Pa   |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń        | F        | Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności                                 | 164 W    |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)        | 300 m³/h | Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)                                                       | 2,2 W    |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)       | 620 m³/h | Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 150 lux  |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 770 m³/h | Poziom hałas na najwyższej prędkości                                                         | 63 dBA   |



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



### KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym



### KITFC152

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)

## Słowniczek oznaczeń

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności. |  | A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. |
|  | Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.                                                |  | AutoVent: System działający na podczerwień, który pozwala zintegrować okap z płytą.             |
|  | Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.                             |  | Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów               |
|  | Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.                     |  | Szczelinowe pochłanianie oparów                                                                 |
|  | Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.        |  | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.                        |