

# KLF04CREU

<b>Categoria</b>	Pequeno almoço
<b>Família</b>	Chaleira
<b>Tipo</b>	Chaleira temperatura variável
<b>Versão do país</b>	EU



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Material do corpo</b>	Aço inox
<b>Acabamento</b>	Creme	<b>Material da base</b>	Base em plástico
<b>Acabamento</b>	Polido	<b>Material da tampa</b>	Tampa em aço inox
<b>Cor da tampa</b>	Tampa em creme	<b>Material da boca antigotas</b>	Aço inox
<b>Cor da base de apoio</b>	Cromada polida	<b>Material do puxador</b>	Puxador em plástico
<b>Cor da pega</b>	Pega cromada	<b>Display com LEDs a indicar a temperatura</b>	Sim
<b>Cor da boca antigotas</b>	Bico em inox polido	<b>Tipologia do logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento		

## Comandos

<b>Comandos</b>	Comandos de botões para funções; Alavanca para ligar/desligar	<b>Material da alavanca</b>	Alavanca em aço inox
<b>Material dos botões</b>	Botões em plástico		

## Especificações técnicas

<b>Capacidade máxima</b>	1,7 L / 7 chávenas	<b>Desliga automaticamente por segurança em caso sobreaquecimento</b>	Sim
<b>Indicador do nível da água</b>	Sim	<b>Comandos retroiluminados</b>	Sim
<b>Tampa com abertura suave</b>	Sim		
<b>Filtro</b>	Sim		
<b>Filtro anticalcário</b>	Aço inox		
<b>Filtro anticalcário</b>	Sim		

<b>Removível</b>	Sim	<b>Alarme acústico</b>	Alarmes acústicos ao ligar, ao desligar, ao iniciar o aquecimento e no fim do programa.
<b>Desliga automaticamente</b>	Quando atinge a temperatura selecionada	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
		<b>Base com espaço para enrolar cabo elétrico</b>	Sim
		<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim
		<b>Base giratória a 360°</b>	Sim

## Programas / Funções

<b>Regulação da temperatura</b>		Sim
<b>7 níveis de temperatura</b>		
50°C	60°C	70°C
80°C	90°C	95°C
100°C		
<b>Função Manter a Temperatura</b>		Sim
<b>Desativação de sons</b>		Sim

## Ligação elétrica

<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Potência nominal</b>	2400 W	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1 m
<b>Tensão</b>	220-240 V		

## Dados de logística

<b>Largura</b>	226 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	228 mm
<b>Profundidade da chaleira</b>	171 mm	<b>Altura do produto embalado (mm)</b>	260 mm
<b>Altura</b>	275 mm	<b>Largura do produto embalado (mm)</b>	11.57 "
<b>Dimensões</b>	275x226x171 mm	<b>Profundidade do produto embalado (in)</b>	8.98 "
<b>Largura da caixa</b>	288 mm	<b>Altura do produto embalado (in)</b>	10.24 "
<b>Profundidade da caixa</b>	222 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	1.800 kg
<b>Altura da caixa</b>	254 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	3.000 kg
<b>Largura do produto embalado (mm)</b>	294 mm		