

KLF04PGEU

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Categoria | Colazione |
| Famiglia | Bollitori |
| Tipologia | Bollitore a Temperatura Variabile |
| Versione paese | EU |
| Codice EAN | 8017709231514 |



Estetica

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Estetica | 50's Style | Materiale corpo | Acciaio Inox |
| Colore | Verde pastello | Materiale base | Plastica |
| Finitura | Lucido | Materiale coperchio | Acciaio inox |
| Colore coperchio | Verde pastello | Materiale beccuccio | Acciaio Inox |
| Colore base | Cromato lucido | Materiale maniglia | Plastica |
| Colore maniglia | Cromato | Display temperatura a led | Sì |
| Colore beccuccio | Acciaio lucido | Tipologia logo | Applicato |
| Colore cavo alimentazione | Grigio | | |

Comandi

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tipologia comandi | Tasti; Leva | Materiale leva | Acciaio inox |
| Materiale tasti | Plastica | | |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Capacità massima | 1,7 lt / 7 tazze | Autospegnimento di sicurezza | Sì |
| Indicatore livello acqua | Sì | Comandi retroilluminati | Sì |
| Apertura coperchio | Soft Opening | Segnale acustico | Accensione, spegnimento, avvio Ciclo, fine Ciclo |
| Filtro | Sì | Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Materiale filtro | Acciaio Inox | Avvolgicavo integrato | Sì |
| Anticalcare | Sì | Base antiscivolo | Sì |
| Rimovibile | Sì | | |
| Autospegnimento | Sì, a temperatura raggiunta | | |

Base con connessione a 360° Sì

Programmi / Funzioni

| | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|
| Regolazione temperatura | Sì | | |
| Livelli temperatura | | | |
| 50 °C | 60 °C | 70 °C | |
| 80 °C | 90 °C | 95 °C | |
| 100 °C | | | |
| Mantenimento temperatura | Sì | | |
| Disattivazione suoni | Sì | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Potenza | 2400 W | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m |
| Tensione | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz | | |

Consumi in standby

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Tempo di attivazione standby | 20 min | Consumo prodotto in standby | 0,4 W |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-------|

Informazioni Logistiche

| | | | |
|----------------------------------|----------------|--|----------|
| Larghezza del prodotto | 226 mm | Profondità del prodotto imballato | 228 mm |
| Profondità del prodotto | 171 mm | Altezza del prodotto imballato | 260 mm |
| Altezza del prodotto | 275 mm | Larghezza del prodotto imballato (in) | 11.57 " |
| Dimensioni del prodotto (HxLxP) | 275x226x171 mm | Profondità del prodotto imballato (in) | 8.98 " |
| Larghezza della confezione | 288 mm | Altezza del prodotto imballato (in) | 10.24 " |
| Profondità della confezione | 222 mm | Peso netto (kg) | 1,800 kg |
| Altezza della confezione | 254 mm | Peso lordo (kg) | 2,700 kg |
| Larghezza del prodotto imballato | 294 mm | | |

Prodotti alternativi



KLF04BLEU

Nero



KLF04WHEU

Bianco



KLF04PKEU

Rosa



KLF04SSEU

Acciaio



KLF04PBEU

Azzurro



KLF04CREU

Panna



KLF04IDFEU

Bianco



KLF04RDEU

Rosso