

## KLF04RDEU

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Kategoria         | Śniadanie                        |
| Rodzina produktów | Czajniki                         |
| Typ               | Czajniki z regulacją temperatury |
| Wersja            | EU                               |
| Kod EAN           | 8017709231675                    |



### Linia wzornicza

|                             |                  |  |                   |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------|
| Linia wzornicza             | 50's Style       | Materiał korpusu                       | Stal nierdzewna   |
| Kolor                       | Czerwony         | Materiał podstawy                      | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie                 | Połysk           | Materiał wieczka                       | Stal nierdzewna   |
| Kolor wieczka               | Czerwony         | Materiał dzióbka                       | Stal nierdzewna   |
| Kolor podstawy              | Chrom polerowany | Materiał uchwyty                       | Tworzywo sztuczne |
| Kolor uchwyty               | Chrom            | Wyświetlanie temperatury na panelu LED | Tak               |
| Kolor dzióbka               | Stal polerowana  | Rodzaj logo                            | Wstawiane         |
| Kolor przewodu zasilającego | Szary            |  |                   |

### Sterowanie

|                     |                     |                  |                 |
|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Typ sterowania      | Przyciski; Dźwignia | Materiał dźwigni | Stal nierdzewna |
| Materiał przycisków | Tworzywo sztuczne   |                  |                 |

### Specyfikacja techniczna

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| Pojemność               | 1,7 l / 7 filiżanek                        | Automatyczne wyłączenie przy pustym czajniku | Tak   |
| Wskaźnik poziomu wody   | Tak  | Podświetlane elementy sterowanie             | Tak   |
| Otwieranie wieczka      | System Soft Opening                        | Sygnal dźwiękowy                             | Włączenie, wyłączenie, początek cyklu, koniec cyklu |
| Filtr                   | Tak  | Ukryty element grzewczy                      | Tak   |
| Materiał filtra         | Stal nierdzewna                            | Schówek na przewód zasilający                | Tak   |
| Filtr przeciwkamienny   | Tak  |  |   |
| Demontowalny            | Tak  |  |   |
| Automatyczne wyłączenie | Tak, przy osiągnięciu wybranej temperatury |  |   |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Podstawa antypoślizgowa | Tak |
| Obrotowa podstawa 360°  | Tak |

## Programy / Funkcje

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| Kontrola temperatury     | Tak   |       |
| Ustawienia temperatury   |       |       |
| 50 °C                    | 60 °C | 70 °C |
| 80 °C                    | 90 °C | 95 °C |
| 100 °C                   |       |       |
| Utrzymywanie temperatury | Tak   |       |
| Wyłączenie dźwięku       | Tak   |       |

## Podłączenie elektryczne

|                    |           |                               |              |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| Moc                | 2400 W    | Długość przewodu zasilającego | 1 m          |
| Napięcie           | 220-240 V | Wtyczka                       | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz  |                               |              |

## Zużycie w trybie standby

|                               |        |                       |       |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-------|
| Czas aktywacji trybu czuwania | 20 min | Moc w trybie czuwania | 0,4 W |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-------|

## Informacje logistyczne

|                             |                |                           |          |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| Szerokość produktu          | 226 mm         | Głębokość opakowania (mm) | 228 mm   |
| Głębokość produktu          | 171 mm         | Wysokość opakowania (mm)  | 260 mm   |
| Wysokość produktu           | 275 mm         | Szerokość opakowania      | 11.57 "  |
| Wymiary produktu WxSxG (mm) | 275x226x171 mm | Głębokość opakowania (in) | 8.98 "   |
| Szerokość opakowania        | 288 mm         | Wysokość opakowania (in)  | 10.24 "  |
| Szerokość produktu          | 222 mm         | Waga netto (kg)           | 1,800 kg |
| Wysokość opakowania (mm)    | 254 mm         | Waga brutto               | 2,700 kg |
| Szerokość opakowania (mm)   | 294 mm         |                           |          |

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**KLF04BLEU**

Czarny



**KLF04WHEU**

Biały



**KLF04PKEU**

Pastelowy róż



**KLF04SSEU**

Stal



**KLF04PBEU**

Pastelowy błękit



**KLF04CREU**

Kremowy



**KLF04IDFEU**

Biały



**KLF04PGEU**

Pastelowa zieleń