

KLF04SSEU

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Categoria | Pequeno almoço |
| Família | Chaleira |
| Tipo | Chaleira temperatura variável |
| Versão do país | EU |
| Código EAN | 8017709231743 |



Design

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| Design | Anni 50 | Material do corpo | Aço inox |
| Cor | Aço | Material da base | Base em plástico |
| Acabamentos | Polido | Material da tampa | Tampa em aço inox |
| Cor da tampa | Aço | Material da boca antigotas | Aço inox |
| Cor da base de apoio | Cromada mate | Material do puxador | Puxador em plástico |
| Cor da pega | Pega cromada | Display com LEDs a indicar a temperatura | Sim |
| Cor da boca antigotas | Bico em inox polido | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |
| Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento | | |

Comandos

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Comandos | Comandos de botões para funções; Alavanca para ligar/desligar | Material da alavanca | Alavanca em aço inox |
| Material dos botões | Botões em plástico | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|-----|
| Capacidade máx | 1,7 L / 7 chávenas | Desliga automaticamente por segurança em caso sobreaquecimento | Sim |
| Indicador do nível da água | Sim | Comandos retroiluminados | Sim |
| Tampa com abertura suave | Sim | | |
| Filtro | Sim | | |
| Filtro anticalcário | Aço inox | | |
| Filtro anticalcário | Sim | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| Removível | Sim | Alarme acústico | ao ligar, ao desligar, ao iniciar e no fim do aquecimento |
| Desliga automaticamente | quando atinge a temperatura selecionada | Resistência de aquecimento oculta | Sim |
| | | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |
| | | Pés antiderrapantes | Sim |
| | | Base giratória a 360° | Sim |

Programas / Funções

| | | |
|----------------------------------|------|------|
| Regulação da temperatura | | Sim |
| Temperaturas definidas | | |
| 50°C | 60°C | 70°C |
| 80°C | 90°C | 95°C |
| 100°C | | |
| Função Manter temperatura | | Sim |
| Desativação de sons | | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|-------------------------|--------------|---|----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 2400 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | | |

Dados de logística

| | | | |
|----------------------------------|----------------|--|----------|
| Largura | 226 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 228 mm |
| Profundidade da chaleira | 171 mm | Altura da embalagem (mm) | 260 mm |
| Altura | 275 mm | Largura da embalagem (mm) | 11.57 " |
| Dimensões | 275x226x171 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 8.98 " |
| Largura da caixa | 288 mm | Altura do produto embalado (in) | 10.24 " |
| Profundidade da caixa | 222 mm | Peso líquido (kg) | 1,800 kg |
| Altura da caixa | 254 mm | Peso bruto (kg) | 3,000 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 294 mm | | |