KLT120LXS

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De teto
Série	De teto
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709291303
Largura	120 cm



Design

Design	Universal	**Acabamentos**	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	**Logótipo**	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos eletrónicos

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Nº de filtros**	4
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	**Filtros antigordura**	Filtro em alumínio
Potência das lâmpadas	7.4 W	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 °K	**Distância mínima à placa a gás**	650 mm
Escala temperatura da cor	3000° - 5700° °K	**Distância mínima à placa elétrica**	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	610 m³/h	**Válvula antirretorno**	Sim
Potência do motor	270 W		

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1° nível de potência	196	57
2° nível de potência	313	55
3° nível de potência	443	62
Potência intensiva	597	69

Acessórios incluídos

Comando à distância	Sim


Prestações / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	109 kWh/a
Classe energética	C
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	25,5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	14,2 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	D
Eficiência de filtragem de gorduras	63,5 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	E
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	196 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	443 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	597 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	56 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	61 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	68 dB(A)
Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0,38 W
Fator de aumento de tempo	1,1
Índice de eficiência energética do primeiro forno	70,3
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	349 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	613 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	233 W
Potência nominal do sistema de iluminação	21 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	301 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	62 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	285 W	**Frequência (Hz)**	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm



Not included accessories



KITFCKLTR

1 peça Para exaustores KLT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 235 x Lar 200 x Esp 10



RRA90

Adaptador de 220x90 mm para Ø 150



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)