KLT120LXS

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Takmonterad köksfläkt
Design	Tak
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709291303
Bredd på fläkt	120 cm



Estetisk linje

Estetik	Universiell	**Finish**	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	**Logga**	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	4
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	7.4 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	3000° - 5700° °K	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	610 m³/h	**Backventil**	Ja

Motoreffekt	270 W

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	196	57
Hastighet 2	313	55
Hastighet 3	443	62
Intensivläge	597	69

Standardtillbehör

Fjärrkontroll	Ja

Kapacitet/energietikett


C

Årlig effektförbrukning (AEChood)	109 kWh/a
Energiklass (EEC)	C
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	25,5
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B
Ljuseffektivitet (LE)	14,2 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	63,5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	196 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	443 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	597 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	56 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	61 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dB(A)
Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0,38 W
Tidsökningsfaktor (F)	1,1
Energieffektivitetsindex	70,3
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	349 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	613 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	233 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	21 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	301 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dB(A)


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	285 W
Frekvens	50-60 Hz
Sladdens längd	1500 mm

Spänning	220-240 V



Tillbehör ingår ej



KITFCKLTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KLT*-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. Mått 235 (H) x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary (TT)



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



C: Energiklassning



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt