

KLT90LWHS



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים לתקרה
עיצוב	תקרה
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709291327
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	מאט לבן
גימור	מאט
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	7,4 W
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	3000 - 5700 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m ³ /h
הספק מנוע	270 W

מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
פתח אורזור	150 mm
מרחק מינימלי מכריים גז	650 mm
מרחק מינימלי מכריים חשמליות	650 mm
שסתום אל-חוזר	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	213	51
קולטי אדים	329	56

קולטי אדים	459	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	604	70

אביזרים כלולים

שלט רחוק כן


תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AECood)	94 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	27,5	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,0
יעילות תאורה (LE)	7,9 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	63,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	F	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	358 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	43,0 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	633 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	G	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	229 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	213 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	15 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	459 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	117 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	604 m ³ /h		70 dBA

חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	אורך כבל חשמל	1500 mm
תדר (Hz)	50-60 Hz	תקע	לא




Compatible Accessories



KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
C לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)
ל-25 דקות ב-180°



KITFCKLTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל
ניתן לשטיפה במדיח כלים * KLT* דגמי
עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד
x (90° למשך 60 דקות. מידות 235 (גובה
10 (עומק) מ"מ x 200 (אורך



RRA90

מ"מ עבור 90x90 מתאם עגול למלבני 220
קוטר 150

Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר