

KLT9L4X







Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Mennyezeti páraelszívó
Design	Mennyezeti
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709326227
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés
----------	---------------------------------------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	7,4 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	3000 - 5700 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Szabad kivezetés maximális légszállítása	610 m ³ /h	Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	270 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	208	48
2. sebességfokozat	323	55
3. sebességfokozat	452	62
Intenzív sebesség	594	69

Mellékelt tartozékok

Távirányító	Igen
-------------	------

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	94 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	48 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	25,9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	69 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Időtartam-növelő tényező (F)	1,1
Megvilágítási hatékonyság (LE)	25,9 lux/W	Energiahatékonysági mutató	68,7
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	335 m ³ /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	72,0 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	630 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	226 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	208 m ³ /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	15 W
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	452 m ³ /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	594 m ³ /h		

Világítórendszer
 átlagos megvilágítása a
 főzőfelületen (Emiddle) 303 lux
 Zajteljesítményszint a
 legmagasabb fokozaton
 (Lwa) 63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
 névleges értéke 305 W
 Feszültség 220-240 V
 Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm
 Csatlakozódugó Nem



Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFCKLTR











1 db regenerálható* aktívszén-szűrő
minden KLT* modellhez. *
Mosogatógépben legfeljebb 12-szer
mosható és sütőben szárítható max.
90°-on 60 percig 235 (Ma)x 200 (Ho)
x 10 (Mé) mm méretben



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen. |  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |
|  | Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | |  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni. |
|  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés. |
|  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség. |  | Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig. |