KLT9L4X



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709326227
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst

Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24 hours
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2
Type lamp	LED
Vermogen lamp	7,4 W
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K
Capaciteit P0	610 m³/h
Vermogen motor	270 W

Aantal filters	3
Vetfilters	Aluminium
Indicator vervangen filter	Ja
Diameter ventilatie outlet	150 mm
Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm

Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	208	48
Snelheid 2	323	55
Snelheid 3	452	62
Snelheid Intensief	594	69

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen	Ja


Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	94 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	25,9
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	B
Licht Efficiëntie (LE)	25,9 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	B
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	72,0 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	208 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	452 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	594 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	69 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,1
Energie-efficiëntie Index	68,7
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	335 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	630 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	226 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	15 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	303 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	305 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		



Compatible Accessories




KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITFCKLTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KLT* models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H)x 200 (L) x 10 (D) mm

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Tunable white from warm to cold.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Connection between hob and hood