

# KLTI12L4MB

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative îlot central
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Matériau émaillé + Verre
Code EAN	8017709312251
Esthétique	Universel
Couleur	Noir Mat
Type de verre	Noir
Logo	Sérigraphié



## Commandes

Type de commandes	Commandes sensibles rétro-éclairées blanches	Couleur des LED	Blanc
-------------------	--	-----------------	-------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	

## Technologie

    			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	7.4 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Intensité de la lumière réglable	Oui	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Plage de température de la couleur de la lumière (°K)	2700° - 4000° °K		
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		

Puissance du moteur	275 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
		Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
		Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	220	43
Vitesse 2	335	53
Vitesse 3	560	65
Vitesse intensive	739	71

## Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	55 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	43 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	66 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	33,9	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Indice d'efficacité énergétique	51,5
Efficacité lumineuse (LE)	20,3 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	384 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	D	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	376 Pa
Efficacité de filtration des graisses	73,2 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	151 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage	15 W
Débit d'air à la vitesse minimale	220 m³/h		
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	560 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	739 m³/h		


Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	300 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	66 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	291 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

## Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Noir Mat	Références des autres versions de couleur	KLT112L4MB
-----------------------------	----------	---	------------



---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

## Symbols glossary

-  **Fonction 24h** : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.
-  **La fonction Auto-Vent** permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.
-  **A** : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommations d'énergie.
-  **Signal lumineux** : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.
-  **LED Blanc réglable du chaud au froid**
-  **Filtres anti-graisses** : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
-  **Arrêt automatique** : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.
-  **Variateur de lumière**
-  **Eclairage** : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
-  **Fonction Turbo** : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.

## Benefit (TT)

---

### Écran tactile rétroéclairé blanc

Utilisation intuitive et immédiate grâce à l'élégant écran tactile rétroéclairé par LED blanches

### Autovent 2.0

Contrôle centralisé et pratique via connexion Bluetooth entre la plaque de cuisson et la hotte

Le système Auto-Vent 2.0 offre une gestion automatique de la hotte grâce à la connexion avec la table de cuisson : les deux appareils s'allument simultanément et la puissance d'extraction s'adapte en temps réel à l'intensité de la cuisson.