

KPF12BL

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål + Malet Materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709261634
Hættebredde	120 cm
Æstetik	Portofino
Farve	Sort
Farve silketryk	Sort
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Portofino
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	4	Antal filtre	4
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	4 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	815 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	287	49

Hastighed 2	389	58
Hastighed 3	606	67
Intensiv hastighed	777	73

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	42 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	49 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36,3	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	73 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0,7
Belysningens effektivitet (LE)	74,8 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	41,4
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	400 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74,9 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	490 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	150 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	287 m³/h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	4 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	606 m³/h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	329 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	777 m³/h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	280 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		


Fås også

Tilgængelige farver

KPF12WH/BL/X/RD/T

Alternative farver kan leveres

Hvid, Sort, Rustfrit stål, Rød, Turquese



Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.