

KPF12BL

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709261634
Produktbreite	120 cm
Ästhetik	Portofino
Farbe	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 			
Anzahl der Beleuchtungen	4	Anzahl der Fettfilter	4
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	815 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Intensiv	777	73

Technische Daten / Energielabel

 		
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	42 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 49 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 67 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	36,3	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 73 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,7
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	74,8 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood) 41,4
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 400 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	74,9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 490 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 150 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	287 m ³ /h	Beleuchtungsleistung 4 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	606 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 329 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	777 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 67 dBA


Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	280 W	Länge Netzkabel Netzstecker	1000 mm Nein
----------------------------	-------	-----------------------------	-----------------

Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl,
Rot, Türkisblau Weitere Farbvarianten KPF12WH/BL/X/RD/T



Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung