

# KPF12BL

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה + חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709261634
רוחב קולט האדים	120 cm
סדרה עיצובית	Portofino
צבע	שחור
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	Portofino
מס' בקרות	2	צבע בקרות	אפקט פלדה

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מס' מסננים	4
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
הספק נורה	4 W	פתח אורזור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	815 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חוזר	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	287	49
קולטי אדים	389	58

קולטי אדים	606	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	777	73

## תווית חשמל / ביצועים




<b>צריכת יעילות שנתית (AEChood)</b>	42 kWh/a	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)</b>	49 dBA
<b>דרגת יעילות אנרגטית</b>	A+	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)</b>	67 dBA
<b>יעילות דינמית נוזלית (FDE)</b>	36,3	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)</b>	73 dBA
<b>קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)</b>	A	<b>מקדם הארכת זמן (F)</b>	0,7
<b>יעילות תאורה (LE)</b>	74,8 lux/W	<b>אינדקס יעילות אנרגטית</b>	41,4
<b>קטגוריית יעילות תאורה (LEC)</b>	A	<b>קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)</b>	400 m <sup>3</sup> /h
<b>יעילות סינון שומן (GFE)</b>	74,9 %	<b>לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)</b>	490 Pa
<b>קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)</b>	D	<b>מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)</b>	150 W
<b>זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)</b>	287 m <sup>3</sup> /h	<b>צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)</b>	4 W
<b>זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)</b>	606 m <sup>3</sup> /h	<b>הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)</b>	329 lux
<b>זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)</b>	777 m <sup>3</sup> /h	<b>רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)</b>	67 dBA

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי מתח</b>	280 W	<b>אורך כבל חשמל תקע</b>	1000 mm
<b>תדר (Hz)</b>	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

<b>Alternative colours available</b>	White, Black, Stainless steel, Red, Turquoise	<b>Available colours</b>	KPF12WH/BL/X/RD/T
--------------------------------------	---	--------------------------	-------------------



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות ב-180°

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.                          |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.                          |