

KPF12BL

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709261634
Páraelszívó szélessége	120 cm



Küllem

Design család	Portofino	Serigraphy colour	Black
Szín	Fekete	Logo	Applied

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Portofino
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	4		Szűrők száma	4
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
	Fényerősség	4 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	815 m ³ /h		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 275 W Visszacsapó szelep Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	287	49
2. sebességfokozat	389	58
3. sebességfokozat	606	67
Intenzív sebesség	777	73

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	42 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	49 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	36,3	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	73 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,7
Világításhatékonyság (LE)	74,8 lux/W	Energihatékonysági mutató	41,4
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	400 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	74,9 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	490 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	150 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	287 m ³ /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	4 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	606 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	329 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	777 m ³ /h		

Hangteljesítményszint a 67 dBA
legmagasabb
beállításnál (Lwa)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 280 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Black, Stainless steel, Red, Turquoise

Available colours


KPF12WH/BL/X/RD/T



Not included accessories

FLT6





Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |