

KPF12BL

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal Nierdzewna + Lakierowany
	Materiał
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709261634
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Portofino
Kolor	Czarny
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokręta	Pokręta	Portofino
Liczba pokręteł	2	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	

Specyfikacja techniczna

			
Liczba źródeł oświetlenia	4	Liczba filtrów	4
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	4 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	815 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	275 W	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	287	49
Prędkość 2	389	58

Prędkość 3	606	67
Prędkość intensywna	777	73

Wydajność / Etykieta energetyczna




Roczne zużycie energii (AEChood)	42 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	49 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	Poziom hałas przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36.3	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	73 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0.7
Wydajność oświetlenia (LEhood)	74.8 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	41.4
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	400 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	74.9 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	490 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	150 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	287 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	4 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	606 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	329 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	777 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	280 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Napięcie	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny, Stal nierdzewna, Czerwony, Turkusowy	Dostępne wersje kolorystyczne	KPF12WH/BL/X/RD/T
-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------



Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC



Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.