

# KPF12T

**Produktfamilie** 

Art der Dunstabzugshaube

Design

Umluft/Abluftbetrieb

Material

Art des Edelstahls

**EAN-Code Produktbreite** 

Ästhetik Farbe

Farbe des Siebdrucks

Markenlogo

Dunstabzugshaube

Wandhaube

Trapez

ja

Edelstahl + lackierte Oberfläche

Gebürstet

8017709283438

120 cm Portofino Türkisblau Schwarz Standard

### **Bedienelemente**

Art der Bedienung

Anzahl der

Bedienknebel

Bedienknebel

2

Bedienknebel

Bedienknebel

Farbe/Ausführung der

Portofino

Edelstahl-Optik

### Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe



### **Technische Eigenschaften**





Anzahl der

Beleuchtungen

**LED** 

4

Art der Beleuchtung Beleuchtungsleistung

4 W

Skala der Licht-4000 K

**Temperatur** 

Luftstrom bei maximaler 815 m³/h

Geschwindigkeit im

freiem Modus (P0)

275 W Motorleistung

Anzahl der Fettfilter

Art der Fettfilter

Edelstahl,

geschirrspülergeeignet

Durchmesser für Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

150 mm

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe

Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Intensiv	777	73

# Technische Daten / Energielabel

A F	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	42 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	74.8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	74.9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	287 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	606 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	777 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	73 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.7
Energieeffizienzindex (EEI hood)	41.4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	400 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	490 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	150 W
Beleuchtungsleistung	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	329 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

# **Elektrischer Anschluss**

Elektr.	279 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1000 mm



Spannung 220-240 V

# Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Weitere Farbvarianten KPF12WH/BL/X/RD

Rot



# Kompatibel Zubehör

#### FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



#### **KITALLFC**

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



# Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung