KPF12T

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable + Material pintado
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709283438
Ancho	120 cm
Estética	Portofino
Color	Turquesa
Color serigrafía	Negro
Logo	Insertado



Mandos

Regulación de mandos	Mandos	**Mandos**	Portofino
N.° de mandos	2	**Color mandos**	Efecto inox

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	BOOST

Características técnicas

N° de Luces	4	**N° de Filtros**	4
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Acero inoxidable
Potencia luz	4 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	815 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	650 mm
Potencia motor	275 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	287	49

Velocidad 2	389	58
Velocidad 3	606	67
Velocidad intensiva	777	73

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	42 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A+
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	36.3
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	74.8 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	74.9 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	287 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	606 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	777 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	49 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	73 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	0.7
Índice de eficiencia energética primera cavidad	41.4
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	400 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	490 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	150 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	4 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	329 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	279 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Enchufe	No

Disponible también

Otros colores disponibles	Blanco, Negro, Acero inoxidable, Rojo	**Códigos de otros colores disponibles**	KPF12WH/BL/X/RD



Accesorios Compatible



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.