

# KPF12T

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ + maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709283438
Šírka digestora	120 cm
Estetica	Portofino
Farba	Tyrkysová
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied





## Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Portofino
Počet ovládačov	2	Farba ovládačov	Efekt ocele

## Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	

## Technické údaje

			
Počet svetiel	4	Počet filtrov	4
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Nehrdzavejúca oceľ
Svetelný výkon	4 W	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	815 m <sup>3</sup> /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	275 W	Spätňý ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	287	49

Rýchlosť 2	389	58
Rýchlosť 3	606	67
Intenzívna rýchlosť	777	73

## Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEhood)	42 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	49 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A+	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	67 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	36,3	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	73 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	0,7
Účinnosť osvetlenia (LE)	74,8 lux/W	Index energetickej účinnosti	41,4
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	74,9 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	490 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	150 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	287 m <sup>3</sup> /h	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	4 W
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	329 lux
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	67 dBA

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	279 W	Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Napätie	220-240 V	Zátka	Nie

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz


## Tiež dostupné

Alternative colours available

White, Black, Stainless steel, Red

Available colours

KPF12WH/BL/X/RD



---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



### KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

## Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.



A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.