

KPF12T

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz Çelik + Boyalı Malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709283438
Davlumbaz genişliği	120 cm
Estetik	Portofino
Renk	Turkuaz
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied





Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Portofino
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

Teknik özellikler

			
Işık sayısı	4	Filtre sayısı	4
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Paslanmaz çelik
Işık gücü	4 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	815 m ³ /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m ³ /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	287	49
Hız 2	389	58

Hız 3	606	67
Yoğun hız	777	73

Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	42 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	49 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36,3	Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	73 dBA
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A	Zaman artış faktörü (F)	0,7
Aydınlatma Verimliliği (LE)	74,8 lux/W	Enerji Verimliliği Endeksi	41,4
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	400 m ³ /h
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	74,9 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	490 Pa
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	150 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	287 m ³ /h	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	4 W
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	606 m ³ /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	329 lux
Boost hızında hava akışı (Qboost)	777 m ³ /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	279 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Red	Available colours	KPF12WH/BL/X/RD
-------------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------



Compatible Accessories

FLT6





Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary

-  A+: A+ enerji verimliliđi sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sađlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sađlanır.
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfađın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yođun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiđinde.