

## KPF12T

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz Çelik + Boyalı Malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709283438
Davlumbaz genişliği	120 cm
Estetik	Portofino
Renk	Turkuaz
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Portofino
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

## Teknik özellikler

			
Işık sayısı	4	Filtre sayısı	4
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Paslanmaz çelik
Işık gücü	4 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	815 m <sup>3</sup> /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	287	49
Hız 2	389	58

Hız 3	606	67
Yoğun hız	777	73

## Performans / Enerji Etiketi




Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	42 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	49 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36,3	Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	73 dBA
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A	Zaman artış faktörü (F)	0,7
Aydınlatma Verimliliği (LE)	74,8 lux/W	Enerji Verimliliği Endeksi	41,4
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	74,9 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	490 Pa
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	150 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	287 m <sup>3</sup> /h	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	4 W
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	329 lux
Boost hızında hava akışı (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	279 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Red	Available colours	KPF12WH/BL/X/RD
-------------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------



## Compatible Accessories

### FLT6





Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



### KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

## Symbols glossary

-  A+: A+ enerji verimliliđi sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sađlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sađlanır.
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfađın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yođun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiđinde.