KPF12X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709261689
Produktbreite	120 cm
Ästhetik	Portofino
Farbe	Edelstahl
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Standard

Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	**Bedienknebel**	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	**Farbe/Ausführung der Bedienknebel**	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	4	**Anzahl der Fettfilter**	4
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	4 W	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	815 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	650 mm
Motorleistung	275 W	**Luftrückschlagklappe**	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Intensiv	777	73

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	42 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	74,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	74,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	287 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	606 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	777 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	73 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,7
Energieeffizienzindex (EEI hood)	41,4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	400 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	490 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	150 W
Beleuchtungsleistung	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	329 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	280 W
Frequenz	50-60 Hz
Länge Netzkabel	1000 mm

Spannung	220-240 V

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Weiß, Schwarz, Rot, Türkisblau	**Weitere Farbvarianten**	KPF12WH/BL/X/RD/T



Kompatibel Zubehör

FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbols glossary

Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert

Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung

A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.

Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung