KPF12X

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה + חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709261689
רוחב קולט האדים	120 cm
סדרה עיצובית	Portofino
צבע	נירוסטה
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	Portofino
מס' בקרות	2	**צבע בקרות**	אפקט פלדה

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	4	**מס' מסננים**	4
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	נירוסטה
הספק נורה	4 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	815 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	287	49
קולטי אדים	389	58

קולטי אדים	606	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	777	73

תווית חשמל / ביצועים

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	42 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A+
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36.3
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	74.8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	74.9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	287 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	777 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0.7
אינדקס יעילות אנרגטית	41.4
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	400 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	490 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	150 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	329 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	280 W	**תדר (Hz)**	50-60 Hz
מתח	220-240 V	**אורך כבל חשמל**	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Red, Turquese	**Available colours**	KPF12WH/BL/X/RD/T


202
363
400
451
300
min 791 - max 1191
1195.5
494.5
40

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה

KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות Cבתנור ב-°180

Symbols glossary

מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית :A+ הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.

מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.

תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.