

KPF12X

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה + חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709261689
רוחב קולט האדים	120 cm
סדרה עיצובית	Portofino
צבע	נירוסטה
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מס' בקרות	כפתורי בקרה 2	כפתורי בקרה צבע בקרות	Portofino אפקט פלדה
---------------------------	------------------	--------------------------	------------------------

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית	3
-----------------------------------	-------

מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מס' מסננים	4
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
הספק נורה	4 W	פתח אורזור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	815 m ³ /h	שסתום אל-חוזר	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	287	49
קולטי אדים	389	58

קולטי אדים	606	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	777	73

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	42 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36.3	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.7
יעילות תאורה (LE)	74.8 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	41.4
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	400 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	74.9 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	490 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	150 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	287 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	329 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	777 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	280 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
מתח	220-240 V		לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Red, Turquoise	Available colours	KPF12WH/BL/X/RD/T
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------



Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



A+: מסיעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.