KPF12X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709261689
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Portofino
Szín	Rozsdamentes acél
Serigraphy colour	Fekete
Logo	3D



Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	**Vezérlőgombok**	Portofino
Vezérlőelemek száma	2	**Vezérlőelemek színe**	Acél hatás

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	4	**Szűrők száma**	4
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	815 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	287	49

2. sebességfokozat	389	58
3. sebességfokozat	606	67
Intenzív sebesség	777	73

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	42 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	74,8 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	74,9 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	287 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	606 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	777 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	73 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,7
Energiahatékonysági mutató	41,4
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	400 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	490 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	150 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	4 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	329 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	280 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Fehér, Fekete, Red, Turquese	**Available colours**	KPF12WH/BL/X/RD/T



Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.