

KPF12X

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Väggmonterad köksfläkt |
| Design | Skorsten |
| Filtrering | Utdrivning |
| Material | Rostfritt stål + målat material |
| Typ av stål | Borstad |
| EAN-kod | 8017709261689 |
| Bredd på fläkt | 120 cm |
| Estetik | Portofino |
| Färg | Rostfritt stål |
| Färg screentryck | Svart |
| Logga | Utanpåliggande |



Kommandon

| | | | |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| Kontroller | Vred | Vred | Portofino |
| Antal vred | 2 | Färg på kontroller | Rostfritt stål liknande |

Program / funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |

Teknisk specifikation

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|
|  |  | | |
| Antal ljuskällor | 4 | Antal filter | 4 |
| Typ av lampa | LED | Fettfilter | Rostfritt stål |
| Effekt lampa | 4 W | Luftutlopp | 150 mm |
| Ljusets färgtemperatur, skala (K) | 4000 K | Minsta avstånd till gashäll | 650 mm |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 815 m ³ /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm |
| Motoreffekt | 275 W | Backventil | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|------------------------------------|
| Hastighet 1 | 287 | 49 |
| Hastighet 2 | 389 | 58 |

| | | |
|--------------|-----|----|
| Hastighet 3 | 606 | 67 |
| Intensivläge | 777 | 73 |

Kapacitet/energietikett



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 42 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 49 dBA |
| Energiklass (EEC) | A+ | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 67 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 36.3 | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 73 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A | Tidsökningsfaktor (F) | 0.7 |
| Ljuseffektivitet (LE) | 74.8 lux/W | Energieffektivitetsindex | 41.4 |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | A | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 400 m ³ /h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 74.9 % | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 490 Pa |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 150 W |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 287 m ³ /h | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 4 W |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 606 m ³ /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 329 lux |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost) | 777 m ³ /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) | 67 dBA |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Anslutningseffekt | 280 W | Sladdens längd | 1000 mm |
| Spänning | 220-240 V | Typ av kontakt | Nej |
| Frekvens | 50-60 Hz | | |

Även tillgängligt

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Andra tillgängliga färger | Vit, Svart, Röd, Turkos | Andra tillgängliga färgkoder | KPF12WH/BL/X/RD/T |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|



Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.