

## KPF94X

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709350871
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Väripainatus	Hopea
Logo	Lisätty



## Säätimet



Säätöasetus

Kosketussäätimet

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3

Suurin nopeus



Auto-vent 2.0



Auto-vent 2.0



## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

2 W

Himmennetty tila

Kyllä

Valon väriämpötila-asteikko (K)

4000 K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti

815 m<sup>3</sup>/h

Moottorin teho

275 W

Suodattimien lkm

3

Rasvasuodattimet

Ruostumaton teräs

Tuuletusaukko

150 mm

Minimietäisyys kaasuliittimestä

750 mm

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta

650 mm

Vedonestoventtiili

Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	288	48
Nopeus 2	421	63
Nopeus 3	630	67
Suurin nopeus	781	72

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	40 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	48 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A+ 36,2	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
Valon tehokkuus (LF)	78,2 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	40,3
Rasvasuodattimen tehokkuus	78,5 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	413 m <sup>3</sup> /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	476 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	288 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Ilmavirta max nopeudella	630 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	781 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	172 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA

## Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	277 W	Johdon pituus	1000 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Valkoinen, Ruostumaton teräs, Antrasiitti, Keltainen, Vihreä, Punainen, Oranssi	Muunvärisen mallin koodi	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR
------------------	---	--------------------------	--



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6









Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

## Symbols glossary

-  A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Himmentimet
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
-  V-Condense-järjestelmä estää liesituulettimeen mahdollisesti joissakin käyttöolosuhteissa syntyvät lauhdepisarat.