

KPF94X

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709350871
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Färg screentryck	Silver
Logga	Utanpåliggande



Kommandon



Kontroller

Touchkontroll

Program / funktioner

Antal hastigheter

3

Intensiv hastighet



Auto-Vent 2.0



V-Condense System



Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	2 W	Luftutlopp	150 mm
Dimmer	Ja	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	815 m ³ /h	Backventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensivläge	781	72

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	40 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,2	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitet (LE)	78,2 lux/W	Energieffektivitetsindex	40,3
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Q _{bep})	413 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	78,5 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P _{bep})	476 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W _{bep})	151 W
Luftflöde, min.hastighet (Q _{min})	288 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Q _{max})	630 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	172 lux
Luftflöde vid intensivgäge (Q _{boost})	781 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (L _{wa})	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Sladdens längd	1000 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		


Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger

Vit, Rostfritt stål, Antracit, Gul, Grön, Röd, Orange

Andra tillgängliga färgkoder

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR



Kompatibela Tillbehör



FLT6









Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |  | Anslutning mellan spis och fläkt |
|  | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket. |
|  | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning. |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |
|  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |  | V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden. |