

KPF90R

| | |
|-------------------------|---|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| Design | Hormi |
| Tiivistys | Poisto |
| Materiaali | Ruostumaton teräs + maalattu materiaali |
| Teräksen tyyppi | Harjattu |
| EAN-koodi | 8017709236328 |
| Liesikuvun leveys | 90 cm |
| Estetiikka | Portofino |
| Väri | Oranssi |
| Väripainatus | Musta |
| Logo | Lisätty |





Säätimet

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|-------------------|
| Säätöasetus | Säätimet | Säätimet | Portofino |
| Säätimien määrä | 2 | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|---------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
| Suurin nopeus |  |

Tekniset ominaisuudet

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|
|  |  | Lamppujen lukumäärä | 2 | Suodattimien lkm | 3 |
| | | Valon tyyppi | LED | Rasvasuodattimet | Ruostumaton teräs |
| | | Valon tehokkuus | 2 W | Tuuletusaukko | 150 mm |
| | | Valon värilämpötila-asteikko (K) | 4000 K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 750 mm |
| | | Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 815 m ³ /h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm |
| | | Moottorin teho | 275 W | Vedonestoventiili | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|----------|--|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 288 | 48 |
| Nopeus 2 | 421 | 63 |

| | | |
|---------------|-----|----|
| Nopeus 3 | 630 | 67 |
| Suurin nopeus | 781 | 72 |

Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---|------------|--|----------|
| Vuotuinen energiankulutus | 40 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 48 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | A+ 36,2 | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | A | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 72 dBA |
| Valon tehokkuus (LF) | 78,2 lux/W | aikaa lisäävä tekijä (F) | 1,00 |
| Valon tehokkuus (LEC) | A | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka | 40,3 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | 78,2 % | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 413 m³/h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | C | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 476 Pa |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | 288 m³/h | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 151 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 630 m³/h | Valojen normaali tehokkuus | 2 W |
| Ilmavirran nopeutin | 781 m³/h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 172 lux |
| | | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |

Sähköliitännä

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|---------|
| Sähköliitännäluokitus | 277 W | Johdon pituus | 1000 mm |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |
| Taajuus | 50-60 Hz | | |

Myös saatavana

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|--|
| Väri vaihtoehdot | Valkoinen, Musta, Ruostumaton teräs, Antrasiitti, Keltainen, Vihreä, Punainen | Muunvärisen mallin koodi | KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD |
|------------------|---|--------------------------|--|



Compatible Accessories

FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.