

KPF90R

| | |
|-------------------|-------------------------|
| משפחת מוצרים | קולט אדים |
| סוג | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| עיצוב | ארוכה |
| הוצאה | הוצאה |
| חומר | נירוסטה + חומר צבוע |
| סוג פלדה | מוברש |
| קוד EAN | 8017709236328 |
| רוחב קולט האדים | 90 cm |
| סדרה עיצובית | Portofino |
| צבע | תפוז |
| Serigraphy colour | Black |
| Logo | Applied |



למשפחת תנורים

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| הגדרות בקרות מס' בקרות | כפתורי בקרה 2 | כפתורי בקרה צבע בקרות | Portofino אפקט פלדה |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

תוכנית / פונקציות

| | |
|-----------------------------------|-------|
| מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית | 3 |
|-----------------------------------|-------|

מאפיינים טכניים



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| מס' נורות | 2 | מס' מסננים | 3 |
| סוג נורה | LED | מסננים נגד שומן | נירוסטה |
| הספק נורה | 2 W | פתח אורזור | 150 mm |
| סקלאת טמפרטורה של צבע | 4000 K | מרחק מינימלי מכיריים גז | 750 mm |
| תאורה (K) | | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 815 m ³ /h | שסתום אל-חוזר | כן |
| הספק מנוע | 275 W | | |

| | IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h] | IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA] |
|------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 288 | 48 |
| קולטי אדים | 421 | 63 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|----|
| קולטי אדים | 630 | 67 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 781 | 72 |

תווית חשמל / ביצועים



| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 40 kWh/a |
| דרגת יעילות אנרגטית | A+ |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE) | 36,2 |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A |
| יעילות תאורה (LE) | 78,2 lux/W |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 78,2 % |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | C |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 288 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 630 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) | 781 m ³ /h |

| | |
|--|-----------------------|
| פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 48 dBA |
| פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 67 dBA |
| פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 72 dBA |
| מקדם הארכת זמן (F) | 1,00 |
| אינדקס יעילות אנרגטית | 40,3 |
| קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 413 m ³ /h |
| לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 476 Pa |
| מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 151 W |
| צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 172 lux |
| רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 67 dBA |

חיבור חשמלי

| | |
|-----------------------|-----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 277 W |
| תדר (Hz) | 220-240 V |
| | 50-60 Hz |

| | |
|-------------------|---------|
| אורך כבל חשמל תקע | 1000 mm |
| | לא |

זמין גם

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| Alternative colours available | White, Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Green, Red | Available colours | KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD |
|-------------------------------|---|-------------------|--|



Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |