

# KPF90R

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp     | Köksfläkt                       |
| Fläkttyp         | Väggmonterad köksfläkt          |
| Design           | Skorsten                        |
| Filtrering       | Utdrivning                      |
| Material         | Rostfritt stål + målat material |
| Typ av stål      | Borstad                         |
| EAN-kod          | 8017709236328                   |
| Bredd på fläkt   | 90 cm                           |
| Estetik          | Portofino                       |
| Färg             | Orange                          |
| Färg screentryck | Svart                           |
| Logga            | Utanpåliggande                  |



## Kommandon

|            |      |                    |                         |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| Kontroller | Vred | Vred               | Portofino               |
| Antal vred | 2    | Färg på kontroller | Rostfritt stål liknande |

## Program / funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal hastigheter  | 3   |
| Intensiv hastighet |  |

## Teknisk specifikation

|  |   |                                    |                |
|--|---|------------------------------------|----------------|
|  |  |                                    |                |
| Antal ljuskällor   | 2   | Antal filter                       | 3              |
| Typ av lampa   | LED   | Fettfilter                         | Rostfritt stål |
| Effekt lampa   | 2 W   | Luftutlopp                         | 150 mm         |
| Ljusets färgtemperatur, skala (K)  | 4000 K  | Minsta avstånd till gashäll        | 750 mm         |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0)  | 815 m <sup>3</sup> /h   | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm         |
| Motoreffekt  | 275 W   | Backventil                         | Ja             |

|             | Kapacitet (IEC 61591)<br>[m <sup>3</sup> /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|-------------|--|------------------------------------|
| Hastighet 1 | 288  | 48                                 |
| Hastighet 2 | 421  | 63                                 |

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| Hastighet 3  | 630 | 67 |
| Intensivläge | 781 | 72 |

## Kapacitet/energietikett



|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 40 kWh/a              | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 48 dBA                |
| Energiklass (EEC)                        | A+                    | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 67 dBA                |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 36.2                  | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 72 dBA                |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A                     | Tidsökningsfaktor (F)  | 1.00                  |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 78.2 lux/W            | Energieffektivitetsindex   | 40.3                  |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | A                     | Mest effektiva luftflöde (Qbep)  | 413 m <sup>3</sup> /h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 78.2 %                | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 476 Pa                |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | C                     | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 151 W                 |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 288 m <sup>3</sup> /h | Ljusets anslutningseffekt (WI)   | 2 W                   |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 630 m <sup>3</sup> /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 172 lux               |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost)      | 781 m <sup>3</sup> /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)  | 67 dBA                |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Anslutningseffekt | 277 W     | Sladdens längd | 1000 mm |
| Spänning          | 220-240 V | Typ av kontakt | Nej     |
| Frekvens          | 50-60 Hz  |                |         |

## Även tillgängligt

|                           |  |                              |  |
|---------------------------|--|------------------------------|--|
| Andra tillgängliga färger | Vit, Svart, Rostfritt stål, Antracit, Gul, Grön, Röd | Andra tillgängliga färgkoder | KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD |
|---------------------------|--|------------------------------|--|



---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary

---



**Filter:** Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



**Lampor:** Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



**A +:** Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



**Intensiv-/turboinställning:** när extra snabb utsugning krävs.