

KPF9X

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuationMatériauInox

Matériau Inox Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709236373

Largeur hotte90 cmEsthétiquePortofinoCouleurInoxFinitionSatinéCouleur de la sérigraphieNoirLogoAppliqué



Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Portofino Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive

2



Technologie





Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 2 W
Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 815 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Nombre de filtres 3
Filtres anti-graisses Inox
Diamètre de sortie du moteur
Distance minimale 750 mm

650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	288	48
Vitesse 2	421	63
Vitesse 3	630	67
Vitesse intensive	781	72

Performance / Etiquette Energétique

/	-04	K***
≺		Ď

Consommation 40 kWh/a Emission acoustique de 48 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité A+ (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 67 dBA Efficacité 36,2 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité Α (SPEmax) fluidodynamique Emission acoustique de 72 dBA Efficacité lumineuse (LE) 78,2 lux/W l'air pondérée à la Classe d'efficacité vitesse intensive **lumineuse** (SPEboost) Efficacité de filtration 78,5 % Facteur d'augmentation 1,00 des graisses du temps (F) Classe d'efficacité de C Indice d'efficacité 40,3 filtration des graisses énergétique Débit d'air à la vitesse 288 m³/h Débit d'air mesuré au 413 m³/h minimale point de rendement Débit d'air à la vitesse 630 m³/h maximal maximale (Qmax) Pression d'air mesurée 476 Pa Débit d'air en mode 781 m³/h au point de rendement intensif ou "boost" maximal Puissance électrique à 151 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 172 lux système d'éclairage sur

Raccordement électrique

Puissance nominale 277 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1000 mm Tension 220-240 V d'alimentation

SMEG SPA 16/12/2025

la surface de cuisson

réglage le plus élevé

67 dBA

Niveau de bruit au

(Emiddle)




Egalement disponible

Autres couleurs disponibles

Blanc, Noir, Anthracite, Jaune, Vert, Rouge, Orange Références des autres versions de couleur

KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR





Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.