

# KPF9X

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Produktgruppe       | Kjøkkenvifte              |
| Hettetype           | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design              | Skorsten                  |
| Uttrekking          | Utdrivning                |
| Materiale           | Rustfritt stål            |
| Type stål           | Børstet                   |
| EAN-kode            | 8017709236373             |
| Hette bredde        | 90 cm                     |
| Estetikk            | Portofino                 |
| Farge               | Rustfritt stål            |
| Finish              | Satinert                  |
| Farge på silketrykk | Sort                      |
| Logo                | Anvendt                   |



## Kontroller

|                     |            |                  |                       |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------|
| Kontrollinnstilling | Kontroller | Vridere          | Portofino             |
| Antall vridere      | 2          | kontroller farge | Rustfritt stål-effekt |

## Program / funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antall hastigheter | 3   |
| Intensiv hastighet |  |

## Tekniske egenskaper

|  |   |                                    |                |
|--|---|------------------------------------|----------------|
|  |  |                                    |                |
| Antall lamper  | 2   | Antall filtre                      | 3              |
| Type lampe   | LED   | Fettfiltre                         | Rustfritt stål |
| Lyseffekt  | 2 W   | Luftutløp                          | 150 mm         |
| Temperaturskala  | 4000 K  | Minste avstand fra gasskomfyr      | 750 mm         |
| lampefarge   |   | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm         |
| Maksimal kapasitet i fri modus   | 815 m <sup>3</sup> /h   | Tilbakeslagsventil                 | Ja             |
| Motoreffekt  | 275 W   |                                    |                |

|             | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 288  | 48                              |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Hastighet 2        | 421 | 63 |
| Hastighet 3        | 630 | 67 |
| Intensiv hastighet | 781 | 72 |

## Kapasitets-/energetikett



|  |            |   |          |
|--|------------|---|----------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)        | 40 kWh/a   | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)  | 48 dBA   |
| Energi effektivitets klasse (EEC)        | A+         | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)  | 67 dBA   |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)     | 36.2       | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 72 dBA   |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)    | A          | Tidsøkning faktor (F)   | 1.00     |
| Belysning Effektivitet (LE)              | 78.2 lux/W | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1                                       | 40.3     |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC)      | A          | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 413 m³/h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE)            | 78.5 %     | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 476 Pa   |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | C          | Målt strøm på beste virkningsgrad   | 151 W    |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin)         | 288 m³/h   | Normal styrke på lyssystem (WI)   | 2 W      |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 630 m³/h   | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)                      | 172 lux  |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)    | 781 m³/h   | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)  | 67 dBA   |

## Elektrisk tilkobling

|                             |           |                   |         |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 277 W     | Lengde på ledning | 1000 mm |
| Spenning                    | 220-240 V | Støpseltype       | Nei     |
| Frekvens                    | 50-60 Hz  |                   |         |

## Også tilgjengelig

|                            |   |                                |   |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Andre tilgjengelige farger | Hvit, Sort, Antrasitt, Gul, Grønn, Rød, Oransje | Andre tilgjengelige fargekoder | KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)







### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.   |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.  |