

KPF9YW

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Stainless Steel + Painted Material
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709236335
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Portofino
Kleur	Geel
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geassembleerd





Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Portofino
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	815 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	288	48

Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	40 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36,2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	78,2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	78,5 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	630 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	781 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	67 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,00
Energie-efficiëntie-index	40,3
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	476 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Roestvrij staal, Antraciet, Groen, Rood, Oranje	Codes andere beschikbare kleuren	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR
----------------------------	---	----------------------------------	--



Compatibele Accessoires

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC



Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.