KS120XE-2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709233013
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	4	**N° di filtri**	4
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	610 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	200 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	242	46

Velocità 2	318	54
Velocità 3	567	68

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	58 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	25,1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B
Efficienza di illuminazione (LE)	74,1 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	83,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	242 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	567 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	46 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,1
Indice di efficienza energetica	62,6
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	348 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	356 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	137 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	326 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dBA


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	205 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1000 mm
Tensione	220-240 V	**Spina**	No

Frequenza	50-60 Hz



Accessori Compatibili



FLT4

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

