KS120XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709233013
רוחב קולט האדים	120 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	**גימור**	סאטין
צבע	נירוסטה	**Logo**	Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים

מס' נורות	4	**מס' מסננים**	4
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	200 W	**שסתום אל-חזור**	כן

קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dB(A)]

קולטי אדים	242	46
קולטי אדים	318	54
קולטי אדים	567	68

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן


תווית חשמל / ביצועים

B

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	74,1 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	83,1 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	242 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	567 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dB(A)
מקדם הארכת זמן (F)	1,1
אינדקס יעילות אנרגטית	62,6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	348 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	356 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	137 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	326 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	205 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1000 mm


273
296
125
80
64
950
585
MIN 645 - MAX 1140
1198
60
471

Not included accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור ב-°180C ל-25 דקות

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



B: דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ A+++- עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים.