KS59AOE2

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709303235
Liesikuvun leveys	60 cm
Estetiikka	Colonial
Väri	Antrasiitti
Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	**Säätimet**	Colonial
Säätimien määrä	2	**Säätimien väri**	Patinoitu messinki

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	2
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	1 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	311	49
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	522	62
Suurin nopeus	754	70

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	29,9
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	118,2 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	70,8 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	311 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	522 m³/h
Ilmavirran nopeutin	754 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,3
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	418 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	443 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	172 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	260 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Kermanvärinen
Muunvärisen mallin koodi	KS59POE2


200
205
MIN 890 - MAX 1510
890
243,5
595
484

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.