

KS59AOE2

Familia de produse
Tip capotă
Design
Extracție
Material
Tip de oțel
Cod EAN
Lățimea capotei
Estetică
Culoare
Finisarea componentelor
Logo

Hotă
Capac decorativ pentru perete
Coș
Extracție
Modelat termic
Periat
8017709303235
60 cm
Coloniale
Antracit
Alamă antică
Applied



Comenzi

Setare control	Butoane rotative de control	Butoane rotative de control	Colonial
Nr. de controale	2	Controlază culoarea	Alamă veche

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	

Caracteristici tehnice

		Nr. de lumini	2	Nr. de filtre	2
		Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
		Puterea de iluminare	1 W	Îșire aerisire	150 mm
		Scara temperaturii culorii deschise (K)	3000 K	Distanța minimă față de plită CU GAZ	750 mm
		Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	650 mm
		Putere motor	275 W	Valvă anti-reluare	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	311	49
Viteza 2	439	57

Viteza 3	522	62
Viteză intensivă	754	70

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	58 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	63 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	29,9	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0,9
Eficiența iluminării (LE)	118,2 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,3
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	418 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	70,8 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	443 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	172 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	311 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	522 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	260 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	754 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	63 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	277 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

Cream

Available colours

KS59POE2



Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary

	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.